

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

URANIA LD9

КОД ПРОДУКТА: 1356

ПРИМЕНЕНИЕ

Low ash semisynthetic engine oil for trucks and commercial vehicles with Euro V and Euro VI engines equipped with SCR, EGR and DPF.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40, API CJ-4/SM, ACEA E7/E9,
IVECO STANDARD 18-1804 CLASSE TLS E9, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1109.L12,
CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a, CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL 93K218, DEUTZ DQC III-10-LA,
DAF: Suitable for normal drain intervals and engines equipped with DPF.,
MACK EO-O PREMIUM PLUS-07, MAN M3575, MB-Approval 228.31, MTU OIL TYPE 2.1,
RENAULT RVI RLD-3,
Scania: Suitable for normal oil change intervals and engines with DPF., VOLVO VDS-4

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	C & B
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,867
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15,5
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	155
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	>200
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-30
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	9,2
КАЛЬЦИЙ	ICP	ppm	1200
ФОСФОР	ICP/RX	ppm	1150
МАГНИЙ	ICP	ppm	850
ЦИНК	ICP	ppm	1260

Все технические данные приводятся только для справки.